

**ПРАВИЛЬНЫЕ СТАНКИ SIRMA 10**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ (КОЛИЧЕСТВО АРМАТУРЫ ХØ) ТИП АРМАТУРЫ 650N/ММ <sup>2</sup>	1XØ4 - 1XØ6 - 1XØ8 - 1XØ10
МОЩНОСТЬ	24 KW
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	400V
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ П.УПРАВ.	24V
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ СТЕРЖНЕЙ	40-130M/MIN
СКОРОСТИ	1
ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ И КОЛИЧЕСТВА	РС
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ	±1 ММ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ	СО ВТУЛКАМИ
ЗАЖИМ РОЛИКОВ ВЫПРЯМЛЕНИЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ГАБАРИТЫ (Д*Ш*В)	1500X1000X1300MM
МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ	18000X3000MM
ВЕС	1400 KG
ВЕС БРУТТО	1600KG
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ (Д*Ш*В)	1500X1200X1300MM
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАТОРОВ	1