

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ VR-32/5



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ (ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧØ) ΤΥΠΟΣ ΡΑΒΔΟΥ 650N/ΜΜ ²	5ΧØ8 - 4ΧØ10 - 4ΧØ12 3ΧØ14 - 3ΧØ16 2ΧØ18 - 2ΧØ20 - 2ΧØ22 1ΧØ25 - 1ΧØ28 - 1ΧØ32
ΙΣΧΥΣ	25.5 KW
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	400V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	24V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ	80M/MIN
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	±10MM
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΑ	5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ)	12000Χ2500Χ1700MM
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟ 10 ΘΕΣΕΩΝ	27500Χ8000MM
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟ & ΠΝΕΥΜΟΝΑ	38000Χ8000MM
ΒΑΡΟΣ	6500 KG
ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	6650 KG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	12000Χ2400Χ2000MM
ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ /8 ΩΡΕΣ	45TON
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΜΗΧΑΝΗΜΑ	1